



PLFY-P15-50VFM-E



PAR-SL101A-E

4-Wege-Deckenkassette Euro-Rastermaß

leslink.info/plfy-p2


Vorteile

Euro-Rastermaß

Die kompakten Abmessungen 570 x 570 mm erleichtern den Einbau in bestehende Zwischendecken nach genormtem Euro-Rastermaß.

Minimale Einbauhöhe

Die benötigte Einbauhöhe liegt bei nur 245 mm. Somit lassen sich diese Geräte auch in Zwischendecken mit sehr geringer Höhe einsetzen.

Leichteres Gerät – einfachere Montage

Der Einsatz modernster Werkstoffe ermöglicht ein max. Gewicht von nur 14 - 15 kg. Die Montage wird dadurch sehr vereinfacht.

Kondensatpumpe

Die eingebaute Kondensatpumpe liefert eine Förderhöhe von 850 mm.

Frischlufthanschluss als Standard

Die Euroraster-Kassette verfügt standardmäßig über eine vorgestanzte Frischluftöffnung.

Blende wahlweise mit Infrarot-Empfänger

Blende SLP-2FA für Kabelfernbedienung. In der Blende SLP-2FALM2 ist der Infrarot-Empfänger integriert und die Fernbedienung PAR-SL101A-E enthalten. Somit ist kein zusätzlicher Empfänger erforderlich.

Optionale Blende mit Plasma Quad Connect Filter

SLP-2FAP für Kabelfernbedienung oder SLP-2FALMP2 mit Infrarot-Empfänger und Fernbedienung. Mit der Plasma-Quad-Plus-Filter-Technologie wird eine sehr effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 µm), wie Pollen, Viren, Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und unschädlich gemacht.

Horizontaler Luftausblas

Optionaler 3D i-see Sensor

PLFY Euro-Raster 4-Wege-Deckenkassetten

| Gerätebezeichnung | PLFY-P15VFM-E | PLFY-P20VFM-E | PLFY-P25VFM-E | PLFY-P32VFM-E | PLFY-P40VFM-E | PLFY-P50VFM-E |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Blende für Kabel-FB | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA |
| Blende für Infrarot-FB (Fernbedienung inkl.) | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 |
| Kühlen | | | | | | |
| Kälteleistung (kW) | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Heizen | | | | | | |
| Heizleistung (kW) | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |

| Gerätebezeichnung | PLFY-P15VFM-E | PLFY-P20VFM-E | PLFY-P25VFM-E | PLFY-P32VFM-E | PLFY-P40VFM-E | PLFY-P50VFM-E |
|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Blende für Kabel-FB | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA | SLP-2FA |
| Blende für Infrarot-FB (Fernbedienung inkl.) | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | N / M / H | 390/450/480 | 390/450/510 | 390/480/540 | 420/480/570 | 450/540/660 |
| Schalldruckpegel (dB(A))* | N / M / H | 26/28/30 | 26/29/31 | 26/30/33 | 26/30/34 | 28/33/39 |
| Abmessungen (Blende) (mm)** | B / T / H | 570 (625)/570 (625)/245 (10) |
| Gewicht (Blende) (kg) | | 14 (3) | 14 (3) | 14 (3) | 15 (3) | 15 (3) |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | fl. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | s. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) | | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen (A) | | 0,19/0,14 | 0,21/0,16 | 0,22/0,17 | 0,23/0,18 | 0,28/0,23 |
| | | | | | | 0,40/0,35 |

* Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb der Blende

** Werte in Klammern entsprechen der sichtbaren Abmessungen der Blende.

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.