

Productfiche

SUZ-M25VA | SEZ-M25DA2 | PAR-41MAA



Buitenunit		SUZ-M25VA		
Binnenunit		SEZ-M25DA2		
Set	Koeling	Nominale capaciteit	kW 2,5 (1,4~3,2)	
		Opgenomen vermogen	kW 0,710	
		SEER of $\eta_{s,c}$	5,3	
		Seizoensenergieklasse	A	
	Verwarming	Jaarlijks energieverbruik	kWh 165	
		Nominale capaciteit	kW 2,9 (1,3~4,2)	
		Opgenomen vermogen	kW 0,800	
Specificaties	Koeling	SCOP of $\eta_{s,h}$	3,8	
		Seizoensenergieklasse	A	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 807	
		Capaciteit bij -10°C	kW 1,7 (0,8~2,5)	
	Verwarming	Afmetingen (B x D x H)	mm 800 x 285 x 550	
		Gewicht	kg 30,0	
		Geluidsvermogen	dB(A) 59	
Buitenunit	Koeling	Geluidsdruk	dB(A) 45	
		Luchtvolume	m ³ /u 2.178	
		Toepassingsgebied	°C -10~46	
		Geluidsdruk	dB(A) 46	
	Verwarming	Luchtvolume	m ³ /u 2.076	
		Toepassingsgebied	°C -10~+24	
		Diameter vloeistof- & gasleiding	" 1/4 - 3/8	
Koeltechnische gegevens	Maximale leidinglengte	m 20		
	Maximaal hoogteverschil	m 12		
	Koelmiddel	R32		
	Hoeveelheid koelmiddel	kg 0,7		
	CO ₂ -equivalent	ton 0,439		
	Koelmiddelvoervulling voor	m 7		
	Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m 20		
Elektrische gegevens	Maximale koelmiddelvulling	kg 0,9		
	CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton 0,614		
	Voedingsspanning	V,f;Hz 230;1;50		
	Voedingskabel	mm ² 3G 2,5		
Binnenunit	Afzekering	A 10		
	Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm 790 x 700 x 200	
		Koeling	Gewicht	kg 18,0
			Geluidsvermogen	dB(A) 50
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A) 22-25-29	
		Luchtvolume	m ³ /u 330-420-540	
	Elektrische gegevens	Geluidsdruk	dB(A) 22-25-29	
Luchtvolume		m ³ /u 330-420-540		
Beschikbare statische druk		Pa 5-15-35-50		
Voedingsspanning		V,f;Hz Via de buitenunit		
Specificaties	Voedingskabel	mm ² -		
	Afzekering	A -		
	Communicatiekabel	mm ² 4G 2,5		



