

Fiche produit

City Multi Y | 5cv | tri | PUMY-P125YKM5



Unité extérieure		PUMY-P125YKM5		
Froid	Capacité nominale	kW	14,0	
	Puissance absorbée	kW	5,00	
	$\eta_{s,c}$		262.9%	
Chauffage	Capacité nominale	kW	16,0	
	Puissance absorbée	kW	4,06	
	$\eta_{s,h}$		172.9%	
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1050 x 1338 x 330	
	Poids	kg	125	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	70
		Pression acoustique	dB(A)	50
		Débit d'air	m ³ /h	6.600
		Plage de fonctionnement	°C	-5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	52
		Débit d'air	m ³ /h	6.600
	Plage de fonctionnement	°C	-20~+15	
	Pression statique disponible	Pa		-
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	"	3/8 - 5/8	
	Longueur maximale	m	150	
	Dénivellation maximale	m	50 (40)	
	Type de fluide frigorigène		R410A	
	Précharge de fluide frigorigène	kg	4,8	
	Précharge de fluide frigorigène pour	m	0	
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m	Formula	
	Équivalent CO ₂	tonnes	10,022	
	Charge de fluide frigorigène maximale	kg	18,6	
Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes	38,837		
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	400;3+N;50	
	Câble d'alimentation	mm ²	5G 2,5	
	Taille de fusible recommandée	A	16	
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S	

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281

