Productfiche

Y-serie | Koelen of verwarmen | 8pk | PUHY-P200YNW-A2

Buitenunit				PUHY-P200YNW-A2
Koeling	Nominale capaciteit		kW	22,4
	Opgenomen vermogen		kW	6,03
	SEER / $\eta_{s,c}$			7,65 / 303.0%
Verwarming	Nominale capaciteit		kW	22,4
	Opgenomen vermogen		kW	5,18
	SCOP / $\eta_{s,h}$			4,35 / 171.0%
	Capaciteit bij -10°C		kW	18,0
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm	920 x 740 x 1858
	Gewicht		kg	213
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	75
		Geluidsdruk	dB(A)	58
		Luchtvolume	m^3/u	10.200
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	58
		Luchtvolume	m^3/u	10.200
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
	Beschikbare statische druk		Pa	0-30-60-80
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding		"	3/8 - 7/8
	Maximale leidinglengte		m	1000
	Maximaal hoogteverschil		m	50 (90)
	Koelmiddel			R410A
	Hoeveelheid koelmiddel		kg	6,5
	CO_2-equivalent		ton	13,572
	Koelmiddelvoorvulling voor		m	0
	Navulhoeveelheid koelmiddel		g/m	Formula
	Maximale koelmiddelvulling		kg	22,4
	CO_2-equivalent bij max. koelmiddelvulling		ton	46,771
Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V;f;Hz	400;3+N;50
	Voedingskabel		mm^2	5G 4
	Afzekering		A	25 (C)
	Communicatiekabel		mm^2	2x1,5 + S

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281



Fiche produit

Série Y | Froid ou chaud | 8cv | PUHY-P200YNW-A2

Unité extérieure				PUHY-P200YNW-A2
Froid	Capacité nominale		kW	22,4
	Puissance absorbée		kW	6,03
	SEER / $\eta_{s,c}$			7,65 / 303.0%
Chauffage	Capacité nominale		kW	22,4
	Puissance absorbée		kW	5,18
	SCOP / $\eta_{s,h}$			4,35 / 171.0%
	Puissance à -10°C		kW	18,0
Spécifications	Dimensions (L x P x H)		mm	920 x 740 x 1858
	Poids		kg	213
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	75
		Pression acoustique	dB(A)	58
		Débit d'air	m^3/h	10.200
		Plage de fonctionnement	°C	-5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	58
		Débit d'air	m^3/h	10.200
		Plage de fonctionnement	°C	-20~+15
	Pression statique disponible		Pa	0-30-60-80
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz		"	3/8 - 7/8
	Longueur maximale		m	1000
	Dénivellation maximale		m	50 (90)
	Type de fluide frigorigène			R410A
	Précharge de fluide frigorigène		kg	6,5
	Précharge de fluide frigorigène pour		m	0
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène		g/m	Formula
	Équivalent CO_2		tonnes	13,572
	Charge de fluide frigorigène maximale		kg	22,4
	Équivalent CO_2 en charge maximale		tonnes	46,771
Données électriques	Alimentation électrique		V;ph;Hz	400;3+N;50
	Câble d'alimentation		mm^2	5G 4
	Taille de fusible recommandée		A	25 (C)
	Câble de communication		mm^2	2x1,5 + S

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281