

# Productfiche

Y-serie | Koelen of verwarmen | 10pk | PUHY-P250YNW-A2



Buitenunit		PUHY-P250YNW-A2		
Koeling	Nominale capaciteit	kW	28,0	
	Opgenomen vermogen	kW	9,62	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,90 / 273.0%	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	28,0	
	Opgenomen vermogen	kW	7,01	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,39 / 172.0%	
Specificaties	Capaciteit bij -10°C	kW	22,7	
	Afmetingen (B x D x H)	mm	920 x 740 x 1858	
	Gewicht	kg	213	
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	78
		Geluidsdruk	dB(A)	60
		Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	11.100
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	60
		Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	11.100
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
Beschikbare statische druk	Pa		0-30-60-80	
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding	"	3/8 - 7/8	
	Maximale leidinglengte	m	1000	
	Maximaal hoogteverschil	m	50 (90)	
	Koelmiddel		R410A	
	Hoeveelheid koelmiddel	kg	6,5	
	CO <sub>2</sub> -equivalent	ton	13,572	
	Koelmiddelvoorvulling voor	m	0	
	Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m	Formula	
	Maximale koelmiddelvulling	kg	29,4	
CO <sub>2</sub> -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton	61,387		
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	5G 6	
	Afzekering	A	32 ( C )	
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S	

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281



