

Productfiche

Y-serie | Koelen of verwarmen | 12pk | PUHY-P300YNW-A2



Buitenunit		PUHY-P300YNW-A2		
Koeling	Nominale capaciteit	kW	33,5	
	Opgenomen vermogen	kW	11,31	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,70 / 265.0%	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	33,5	
	Opgenomen vermogen	kW	8,74	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,12 / 161.0%	
Specificaties	Capaciteit bij -10°C	kW	27,0	
	Afmetingen (B x D x H)	mm	920 x 740 x 1858	
	Gewicht	kg	226	
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	80
		Geluidsdruk	dB(A)	61
		Luchtvolume	m ³ /u	14.400
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	61
		Luchtvolume	m ³ /u	14.400
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
Beschikbare statische druk	Pa		0-30-60-80	
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding	"	3/8 - 7/8	
	Maximale leidinglengte	m	1000	
	Maximaal hoogteverschil	m	50 (90)	
	Koelmiddel		R410A	
	Hoeveelheid koelmiddel	kg	6,5	
	CO ₂ -equivalent	ton	13,572	
	Koelmiddelvoorvulling voor	m	0	
	Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m	Formula	
	Maximale koelmiddelvulling	kg	29,9	
CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton	62,431		
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm ²	5G 6	
	Afzekering	A	32 (C)	
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S	

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281



