

Fiche produit

Série R2 | Froid ET chaud | 12cv | PURY-P300YNW-A2



Unité extérieure		PURY-P300YNW-A2		
Froid	Capacité nominale	kW	33,5	
	Puissance absorbée	kW	11,75	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,34 / 250.0%	
Chauffage	Capacité nominale	kW	33,5	
	Puissance absorbée	kW	9,62	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,01 / 157.0%	
Spécifications	Puissance à -10°C	kW	28,9	
	Dimensions (L x P x H)	mm	920 x 740 x 1858	
	Poids	kg	225	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	80
		Pression acoustique	dB(A)	61
		Débit d'air	m ³ /h	14.400
		Plage de fonctionnement	°C	-5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	61
		Débit d'air	m ³ /h	14.400
	Plage de fonctionnement	°C	-20~+15	
Pression statique disponible	Pa	0-30-60-80		
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	"	3/4 - 7/8	
	Longueur maximale	m	1000	
	Dénivellation maximale	m	50 (90)	
	Type de fluide frigorigène		R410A	
	Précharge de fluide frigorigène	kg	5,2	
	Précharge de fluide frigorigène pour	m	0	
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m	Formula	
	Équivalent CO ₂	tonnes	10,858	
	Charge de fluide frigorigène maximale	kg	43,0	
	Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes	89,784	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	400;3+N;50	
	Câble d'alimentation	mm ²	5G 6	
	Taille de fusible recommandée	A	32 (C)	
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S	

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281

