


Productfiche

R2-serie | Koelen EN verwarmen | 24pk | PURY-P600YSNW-A2



Buitenunit		PURY-P600YSNW-A2		
Combinatie	Module 1	PURY-P300YNW-A2		
	Module 2	PURY-P300YNW-A2		
	Verdeelset	CMY-R100VBK4		
Koeling	Nominale capaciteit	kW	69,0	
	Opgenomen vermogen	kW	24,27	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,15 / 243.0%	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	67,0	
	Opgenomen vermogen	kW	19,82	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,01 / 157.4%	
	Capaciteit bij -10°C	kW	58,9	
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	(920+920) x 740 x 1858	
	Gewicht	kg	225+225	
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	83
		Geluidsdruk	dB(A)	64
		Luchtvolume	m ³ /u	28.800
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	64
		Luchtvolume	m ³ /u	28.800
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
	Beschikbare statische druk	Pa	0-30-60-80	
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding	"	1 1/8 - 1 1/8	
	Maximale leidinglengte	m	1000	
	Maximaal hoogteverschil	m	50 (90)	
	Koelmiddel		R410A	
	Hoeveelheid koelmiddel	kg	10,4	
	CO ₂ -equivalent	ton	21,715	
	Koelmiddelvoervulling voor	m	0	
	Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m	Formula	
	Maximale koelmiddelvulling	kg	71,0	
	CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton	148,248	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm ²	5G 6+5G 6	
	Afzekering	A	32 (C)+32 (C)	
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S	

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281



Fiche produit

Série R2 | Froid ET chaud | 24cv | PURY-P600YSNW-A2



Unité extérieure		PURY-P600YSNW-A2		
Combinaison	Module 1	PURY-P300YNW-A2		
	Module 2	PURY-P300YNW-A2		
	Kit de distribution	CMY-R100VBK4		
Froid	Capacité nominale	kW	69,0	
	Puissance absorbée	kW	24,27	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,15 / 243,0%	
Chauffage	Capacité nominale	kW	67,0	
	Puissance absorbée	kW	19,82	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,01 / 157,4%	
Spécifications	Puissance à -10°C	kW	58,9	
	Dimensions (L x P x H)	mm	(920+920) x 740 x 1858	
	Poids	kg	225+225	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	83
		Pression acoustique	dB(A)	64
		Débit d'air	m ³ /h	28.800
		Plage de fonctionnement	°C	-5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	64
		Débit d'air	m ³ /h	28.800
		Plage de fonctionnement	°C	-20~+15
Pression statique disponible	Pa	0-30-60-80		
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	"	1 1/8 - 1 1/8	
	Longueur maximale	m	1000	
	Dénivellation maximale	m	50 (90)	
	Type de fluide frigorigène		R410A	
	Précharge de fluide frigorigène	kg	10,4	
	Précharge de fluide frigorigène pour	m	0	
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m	Formula	
	Équivalent CO ₂	tonnes	21,715	
	Charge de fluide frigorigène maximale	kg	71,0	
	Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes	148,248	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	400;3+N;50	
	Câble d'alimentation	mm ²	5G 6+5G 6	
	Taille de fusible recommandée	A	32 (C)+32 (C)	
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S	

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281

