

Fiche produit

Hybrid City Multi | Série R2 | Froid ET chaud | PURY-M | PURY-M400YNW-A1



Unité extérieure		PURY-M400YNW-A1		
Froid	Capacité nominale	kW	45,0	
	Puissance absorbée	kW	15,15	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,1 / 2.42	
Chauffage	Capacité nominale	kW	50,0	
	Puissance absorbée	kW	14,08	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		3,5 / 1.37	
	Puissance à -10°C	kW	0,0	
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1240 x 740 x 1858	
	Poids	kg	273,0	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	83
		Pression acoustique	dB(A)	65
		Débit d'air	m ³ /h	18.900
		Plage de fonctionnement	°C	-5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	65
		Débit d'air	m ³ /h	18.900
	Plage de fonctionnement	°C	-20~+15	
	Pression statique disponible	Pa	0-30-60-80	
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	"	3/4 - 1 1/8	
	Longueur maximale	m	1000	
	Dénivellation maximale	m	50 (90)	
	Type de fluide frigorigène		R32	
	Précharge de fluide frigorigène	kg	8,0	
	Précharge de fluide frigorigène pour	m	5,400	
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m	0	
	Équivalent CO ₂	tonnes	Formula	
	Charge de fluide frigorigène maximale	kg	27,5	
	Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes	18,563	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	400;3+N;50	
	Câble d'alimentation	mm ²	0	
	Taille de fusible recommandée	A	63 (C)	
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S	

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281

