

Productfiche PCFY-P100VKM

Binnenunit		PCFY-P100VKM	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	11,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,09
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	12,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,09
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1600 x 680 x 230
	Gewicht	kg	36
	Geluidsdruk	dB(A)	36-38-41-43
	Luchtvolume	m ³ /u	1260-1440-1560-1680
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	5/8
	Diameter vloeistofleiding	"	3/8
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	Via de buitenunit
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0,65
	Afzekering	A	2
	Communicatiekabel	mm ²	2 x 1,5 + S



Fiche produit PCFY-P100VKM

Unité intérieure		PCFY-P100VKM	
Froid	Capacité nominale	kW	11,2
	Puissance absorbée	kW	0,09
Chauffage	Capacité nominale	kW	12,5
	Puissance absorbée	kW	0,09
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1600 x 680 x 230
	Poids	kg	36
	Pression acoustique	dB(A)	36-38-41-43
	Débit d'air	m ³ /h	1260-1440-1560-1680
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	5/8
	Diamètre conduite liquide	"	3/8
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	Via l'unité extérieure
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0,65
	Taille de fusible recommandée	A	2
	Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 + S

