

Productfiche PEFY-P200VMHS

Binnenunit		PEFY-P200VMHS-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	22,4
	Opgenomen vermogen	kW	0,63
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	25,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,63
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1250 x 1120 x 470
	Gewicht	kg	97,0
	Geluidsdruk	dB(A)	36-39-43
	Luchtvolume	m ³ /u	3000-3660-4320
	Beschikbare statische druk	Pa	50-100-150-200-250
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	3/4
	Diameter vloeistofleiding	"	3/8
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	3.32
	Afzekering	A	3.32
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PEFY-P200VMHS

Unité intérieure		PEFY-P200VMHS-E	
Froid	Capacité nominale	kW	22,4
	Puissance absorbée	kW	0,63
Chauffage	Capacité nominale	kW	25,0
	Puissance absorbée	kW	0,63
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1250 x 1120 x 470
	Poids	kg	97,0
	Pression acoustique	dB(A)	36-39-43
	Débit d'air	m ³ /h	3000-3660-4320
	Pression statique disponible	Pa	50-100-150-200-250
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	3/4
	Diamètre conduite liquide	"	3/8
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	3.32
	Taille de fusible recommandée	A	3.32
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

