

## Productfiche PEFY-P250VMHS

Binnenunit		PEFY-P250VMHS-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	28,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,82
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	31,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,82
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1250 x 1120 x 470
	Gewicht	kg	100,0
	Geluidsdruk	dB(A)	39-42-46
	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	3480-4260-5040
	Beschikbare statische druk	Pa	50-100-150-200-250
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	7/8
	Diameter vloeistofleiding	"	3/8
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Nominale stroom	A	4.43
	Afzekering	A	4.43
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S



## Fiche produit PEFY-P250VMHS

Unité intérieure		PEFY-P250VMHS-E	
Froid	Capacité nominale	kW	28,0
	Puissance absorbée	kW	0,82
Chauffage	Capacité nominale	kW	31,5
	Puissance absorbée	kW	0,82
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1250 x 1120 x 470
	Poids	kg	100,0
	Pression acoustique	dB(A)	39-42-46
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	3480-4260-5040
	Pression statique disponible	Pa	50-100-150-200-250
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	7/8
	Diamètre conduite liquide	"	3/8
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Intensité nominale	A	4.43
	Taille de fusible recommandée	A	4.43
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

