

Productfiche PEFY-P50VMS1

Binnenunit		PEFY-P50VMS1-ER3	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,09
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,07
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	990 x 700 x 200
	Gewicht	kg	24,0
	Geluidsdruk	dB(A)	30-32-35
	Luchtvolume	m ³ /u	570-660-780
	Beschikbare statische druk	Pa	5-15-35-50
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.67
	Afzekering	A	0.67
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PEFY-P50VMS1

Unité intérieure		PEFY-P50VMS1-ER3	
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,09
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,07
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	990 x 700 x 200
	Poids	kg	24,0
	Pression acoustique	dB(A)	30-32-35
	Débit d'air	m ³ /h	570-660-780
	Pression statique disponible	Pa	5-15-35-50
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.67
	Taille de fusible recommandée	A	0.67
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

