

## Productfiche PFFY-P40VCM

Binnenunit		PFFY-P40VCM-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	4,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,04
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	5,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,04
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	900 x 200 x 615 (690)
	Gewicht	kg	22,5
	Geluidsdruk	dB(A)	25-27-30
	Luchtvolume	m³/u	480-570-660
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0-10-40-60
	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.38
	Afzekering	A	0.38
	Communicatiekabel	mm²	2x1,5 + S

## Fiche produit PFFY-P40VCM

Unité intérieure		PFFY-P40VCM-E	
Froid	Capacité nominale	kW	4,5
	Puissance absorbée	kW	0,04
Chauffage	Capacité nominale	kW	5,0
	Puissance absorbée	kW	0,04
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	900 x 200 x 615 (690)
	Poids	kg	22,5
	Pression acoustique	dB(A)	25-27-30
	Débit d'air	m³/h	480-570-660
Spécifications grille	Pression statique disponible	Pa	0-10-40-60
	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.38
	Taille de fusible recommandée	A	0.38
	Câble de communication	mm²	2x1,5 + S

