

Productfiche PFFY-P50VCM

Binnenunit		PFFY-P50VCM-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,05
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,05
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	900 x 200 x 615 (690)
	Gewicht	kg	22,5
	Geluidsdruk	dB(A)	28-31-34
	Luchtvolume	m ³ /u	600-690-810
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0-10-40-60
	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.5
	Afzekering	A	0.5
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

Fiche produit PFFY-P50VCM

Unité intérieure		PFFY-P50VCM-E	
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,05
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,05
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	900 x 200 x 615 (690)
	Poids	kg	22,5
	Pression acoustique	dB(A)	28-31-34
	Débit d'air	m ³ /h	600-690-810
Spécifications grille	Pression statique disponible	Pa	0-10-40-60
	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.5
	Taille de fusible recommandée	A	0.5
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

