

## Productfiche PFFY-P63VCM

Binnenunit		PFFY-P63VCM-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	7,1
	Opgenomen vermogen	kW	0,06
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	8,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,06
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1100 x 200 x 615 (690)
	Gewicht	kg	25,5
	Geluidsdruk	dB(A)	28-32-35
	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	720-840-990
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0-10-40-60
	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	5/8
	Diameter vloeistofleiding	"	3/8
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.49
	Afzekering	A	0.49
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

## Fiche produit PFFY-P63VCM

Unité intérieure		PFFY-P63VCM-E	
Froid	Capacité nominale	kW	7,1
	Puissance absorbée	kW	0,06
Chauffage	Capacité nominale	kW	8,0
	Puissance absorbée	kW	0,06
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1100 x 200 x 615 (690)
	Poids	kg	25,5
	Pression acoustique	dB(A)	28-32-35
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	720-840-990
Spécifications grille	Pression statique disponible	Pa	0-10-40-60
	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	5/8
	Diamètre conduite liquide	"	3/8
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.49
	Taille de fusible recommandée	A	0.49
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

