

Productfiche PFFY-P32VKM

Binnenunit		PFFY-P32VKM-E2	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	3,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	4,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	700 x 200 x 600
	Gewicht	kg	15,0
	Geluidsdruk	dB(A)	28-32-35-38
	Luchtvolume	m ³ /u	366-420-480-546
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.2
	Afzekering	A	0.2
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PFFY-P32VKM

Unité intérieure		PFFY-P32VKM-E2	
Froid	Capacité nominale	kW	3,6
	Puissance absorbée	kW	0,03
Chauffage	Capacité nominale	kW	4,0
	Puissance absorbée	kW	0,03
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	700 x 200 x 600
	Poids	kg	15,0
	Pression acoustique	dB(A)	28-32-35-38
	Débit d'air	m ³ /h	366-420-480-546
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.2
	Taille de fusible recommandée	A	0.2
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

