

Productfiche PFFY-W25VCM

Binnenunit		PFFY-W25VCM-A	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,8
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	3,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	700 x 200 x 615 (690)
	Gewicht	kg	18,5
	Geluidsdruk	dB(A)	22-26-30
	Luchtvolume	m ³ /u	330-420-510
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0-10-40-60
	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.33
	Afzekering	A	0.33
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

Fiche produit PFFY-W25VCM

Unité intérieure		PFFY-W25VCM-A	
Froid	Capacité nominale	kW	2,8
	Puissance absorbée	kW	0,03
Chauffage	Capacité nominale	kW	3,2
	Puissance absorbée	kW	0,03
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	700 x 200 x 615 (690)
	Poids	kg	18,5
	Pression acoustique	dB(A)	22-26-30
	Débit d'air	m ³ /h	330-420-510
Spécifications grille	Pression statique disponible	Pa	0-10-40-60
	Dimensions (L x P x H)	mm	-
Données frigorifiques	Poids	kg	-
	Diamètre conduite gaz	"	20
Données électriques	Diamètre conduite liquide	"	20
	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.33
Données électriques	Taille de fusible recommandée	A	0.33
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

