

## Productfiche PFFY-W50VCM

Binnenunit		PFFY-W50VCM-A	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,06
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,06
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	900 x 200 x 615 (690)
	Gewicht	kg	23,0
	Geluidsdruk	dB(A)	28-32-35
	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	630-750-870
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0-10-40-60
	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.52
	Afzekering	A	0.52
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

## Fiche produit PFFY-W50VCM

Unité intérieure		PFFY-W50VCM-A	
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,06
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,06
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	900 x 200 x 615 (690)
	Poids	kg	23,0
	Pression acoustique	dB(A)	28-32-35
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	630-750-870
Spécifications grille	Pression statique disponible	Pa	0-10-40-60
	Dimensions (L x P x H)	mm	-
Données frigorifiques	Poids	kg	-
	Diamètre conduite gaz	"	20
Données électriques	Diamètre conduite liquide	"	20
	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.52
	Taille de fusible recommandée	A	0.52
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

