

## Productfiche PKFY-P20VLM

Binnenunit		PKFY-P20VLM-ER1	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,02
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	2,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,01
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	773 x 237 x 299
	Gewicht	kg	11,0
	Geluidsdruk	dB(A)	22-26-29-31
	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	294-312-336-354
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloestofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.2
	Afzekering	A	0.2
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S



## Fiche produit PKFY-P20VLM

Unité intérieure		PKFY-P20VLM-ER1	
Froid	Capacité nominale	kW	2,2
	Puissance absorbée	kW	0,02
Chauffage	Capacité nominale	kW	2,5
	Puissance absorbée	kW	0,01
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	773 x 237 x 299
	Poids	kg	11,0
	Pression acoustique	dB(A)	22-26-29-31
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	294-312-336-354
	Pression statique disponible	Pa	0
	Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.2
	Taille de fusible recommandée	A	0.2
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

