

Productfiche PKFY-P40VLM

| Binnenunit | | PKFY-P40VLM-ER1 | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Koeling | Nominale capaciteit | kW | 4,5 |
| | Opgenomen vermogen | kW | 0,04 |
| Verwarming | Nominale capaciteit | kW | 5,0 |
| | Opgenomen vermogen | kW | 0,03 |
| Specificaties | Afmetingen (B x D x H) | mm | 898 x 237 x 299 |
| | Gewicht | kg | 13,0 |
| | Geluidsdruk | dB(A) | 29-34-37-40 |
| | Luchtvolume | m ³ /u | 540-630-690 |
| | Beschikbare statische druk | Pa | 0 |
| Specificaties rooster | Afmetingen (B x D x H) | mm | - |
| | Gewicht | kg | - |
| Koeltechnische gegevens | Diameter gasleiding | " | 1/2 |
| | Diameter vloeistofleiding | " | 1/4 |
| Elektrische gegevens | Voedingsspanning | V;f;Hz | 230;1;50 |
| | Voedingskabel | mm ² | 3G 2,5 |
| | Nominale stroom | A | 0.35 |
| | Afzekering | A | 0.35 |
| | Communicatiekabel | mm ² | 2x1,5 + S |



Fiche produit PKFY-P40VLM

| Unité intérieure | | PKFY-P40VLM-ER1 | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Froid | Capacité nominale | kW | 4,5 |
| | Puissance absorbée | kW | 0,04 |
| Chauffage | Capacité nominale | kW | 5,0 |
| | Puissance absorbée | kW | 0,03 |
| Spécifications | Dimensions (L x P x H) | mm | 898 x 237 x 299 |
| | Poids | kg | 13,0 |
| | Pression acoustique | dB(A) | 29-34-37-40 |
| | Débit d'air | m ³ /h | 540-630-690 |
| | Pression statique disponible | Pa | 0 |
| | | | |
| Spécifications grille | Dimensions (L x P x H) | mm | - |
| | Poids | kg | - |
| Données frigorifiques | Diamètre conduite gaz | " | 1/2 |
| | Diamètre conduite liquide | " | 1/4 |
| Données électriques | Alimentation électrique | V;ph;Hz | 230;1;50 |
| | Câble d'alimentation | mm ² | 3G 2,5 |
| | Intensité nominale | A | 0.35 |
| | Taille de fusible recommandée | A | 0.35 |
| | Câble de communication | mm ² | 2x1,5 + S |

