

Productfiche PKFY-P50VLM

Binnenunit		PKFY-P50VLM-ER1	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,05
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,04
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	898 x 237 x 299
	Gewicht	kg	13,0
	Geluidsdruk	dB(A)	31-36-41-46
	Luchtvolume	m ³ /u	540-630-720
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.45
	Afzekering	A	0.45
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PKFY-P50VLM

Unité intérieure		PKFY-P50VLM-ER1	
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,05
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,04
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	898 x 237 x 299
	Poids	kg	13,0
	Pression acoustique	dB(A)	31-36-41-46
	Débit d'air	m ³ /h	540-630-720
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.45
	Taille de fusible recommandée	A	0.45
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

