

## Productfiche PKFY-P63VKM

| Binnenunit              |                            | PKFY-P63VKM-ER2   |                  |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Koeling                 | Nominale capaciteit        | kW                | 7,1              |
|                         | Opgenomen vermogen         | kW                | 0,05             |
| Verwarming              | Nominale capaciteit        | kW                | 8,0              |
|                         | Opgenomen vermogen         | kW                | 0,04             |
| Specificaties           | Afmetingen (B x D x H)     | mm                | 1170 x 295 x 365 |
|                         | Gewicht                    | kg                | 21,0             |
|                         | Geluidsdruk                | dB(A)             | 39-45            |
|                         | Luchtvolume                | m <sup>3</sup> /u | 960-1200         |
|                         | Beschikbare statische druk | Pa                | 0                |
| Specificaties rooster   | Afmetingen (B x D x H)     | mm                | -                |
|                         | Gewicht                    | kg                | -                |
| Koeltechnische gegevens | Diameter gasleiding        | "                 | 5/8              |
|                         | Diameter vloeistofleiding  | "                 | 3/8              |
| Elektrische gegevens    | Voedingsspanning           | V;f;Hz            | 230;1;50         |
|                         | Voedingskabel              | mm <sup>2</sup>   | 3G 2,5           |
|                         | Nominale stroom            | A                 | 0.37             |
|                         | Afzekering                 | A                 | 0.37             |
|                         | Communicatiekabel          | mm <sup>2</sup>   | 2x1,5 + S        |



## Fiche produit PKFY-P63VKM

| Unité intérieure      |                               | PKFY-P63VKM-ER2   |                  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Froid                 | Capacité nominale             | kW                | 7,1              |
|                       | Puissance absorbée            | kW                | 0,05             |
| Chauffage             | Capacité nominale             | kW                | 8,0              |
|                       | Puissance absorbée            | kW                | 0,04             |
| Spécifications        | Dimensions (L x P x H)        | mm                | 1170 x 295 x 365 |
|                       | Poids                         | kg                | 21,0             |
|                       | Pression acoustique           | dB(A)             | 39-45            |
|                       | Débit d'air                   | m <sup>3</sup> /h | 960-1200         |
|                       | Pression statique disponible  | Pa                | 0                |
| Spécifications grille | Dimensions (L x P x H)        | mm                | -                |
|                       | Poids                         | kg                | -                |
| Données frigorifiques | Diamètre conduite gaz         | "                 | 5/8              |
|                       | Diamètre conduite liquide     | "                 | 3/8              |
| Données électriques   | Alimentation électrique       | V;ph;Hz           | 230;1;50         |
|                       | Câble d'alimentation          | mm <sup>2</sup>   | 3G 2,5           |
|                       | Intensité nominale            | A                 | 0.37             |
|                       | Taille de fusible recommandée | A                 | 0.37             |
|                       | Câble de communication        | mm <sup>2</sup>   | 2x1,5 + S        |

