

Productfiche PKFY-WL10VLM

Binnenunit		PKFY-WL10VLM-ER1	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	1,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,02
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	1,4
	Opgenomen vermogen	kW	0,01
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	773 x 237 x 299
	Gewicht	kg	11,0
	Geluidsdruk	dB(A)	22-26-28-30
	Luchtvolume	m³/u	198-228-246-270
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.2
	Afzekering	A	0.2
	Communicatiekabel	mm²	2x1,5 + S



Fiche produit PKFY-WL10VLM

Unité intérieure		PKFY-WL10VLM-ER1	
Froid	Capacité nominale	kW	1,2
	Puissance absorbée	kW	0,02
Chauffage	Capacité nominale	kW	1,4
	Puissance absorbée	kW	0,01
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	773 x 237 x 299
	Poids	kg	11,0
	Pression acoustique	dB(A)	22-26-28-30
	Débit d'air	m³/h	198-228-246-270
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	20
	Diamètre conduite liquide	"	20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.2
	Taille de fusible recommandée	A	0.2
	Câble de communication	mm²	2x1,5 + S

