

Productfiche PKFY-WL20VLM

Binnenunit		PKFY-WL20VLM-ER1	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	2,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,02
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	773 x 237 x 299
	Gewicht	kg	11,0
	Geluidsdruk	dB(A)	22-28-33-36
	Luchtvolume	m³/u	240-300-360-420
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.25
	Afzekering	A	0.25
	Communicatiekabel	mm²	2x1,5 + S



Fiche produit PKFY-WL20VLM

Unité intérieure		PKFY-WL20VLM-ER1	
Froid	Capacité nominale	kW	2,2
	Puissance absorbée	kW	0,03
Chauffage	Capacité nominale	kW	2,5
	Puissance absorbée	kW	0,02
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	773 x 237 x 299
	Poids	kg	11,0
	Pression acoustique	dB(A)	22-28-33-36
	Débit d'air	m³/h	240-300-360-420
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	20
	Diamètre conduite liquide	"	20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.25
	Taille de fusible recommandée	A	0.25
	Câble de communication	mm²	2x1,5 + S

