

## Productfiche PKFY-WL40VLM

Binnenunit		PKFY-WL40VLM-ER1	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,8
	Opgenomen vermogen	kW	0,05
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	3,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,04
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	898 x 237 x 299
	Gewicht	kg	13,0
	Geluidsdruk	dB(A)	30-36-41-45
	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	384-492-600-714
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.45
	Afzekering	A	0.45
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S



## Fiche produit PKFY-WL40VLM

Unité intérieure		PKFY-WL40VLM-ER1	
Froid	Capacité nominale	kW	2,8
	Puissance absorbée	kW	0,05
Chauffage	Capacité nominale	kW	3,2
	Puissance absorbée	kW	0,04
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	898 x 237 x 299
	Poids	kg	13,0
	Pression acoustique	dB(A)	30-36-41-45
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	384-492-600-714
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	20
	Diamètre conduite liquide	"	20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.45
	Taille de fusible recommandée	A	0.45
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

