

## Productfiche PLFY-M50VEM6

Binnenunit			PLFY-M50VEM6-E PLP-6EAR1
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	840 x 840 x 258
	Gewicht	kg	24,0
	Geluidsdruk	dB(A)	26-27-29-31
	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	720-780-840-960
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	950 x 950 x 40
	Gewicht	kg	5,0
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.32
	Afzekering	A	0.32
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

## Fiche produit PLFY-M50VEM6

Unité intérieure			PLFY-M50VEM6-E PLP-6EAR1
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,03
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,03
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	840 x 840 x 258
	Poids	kg	24,0
	Pression acoustique	dB(A)	26-27-29-31
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	720-780-840-960
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	950 x 950 x 40
	Poids	kg	5,0
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.32
	Taille de fusible recommandée	A	0.32
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

