

Productfiche PLFY-WL25VEM

Binnenunit			PLFY-WL25VEM-E PLP-6EAR1
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,8
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	3,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,03
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	840 x 840 x 258
	Gewicht	kg	18,0
	Geluidsdruk	dB(A)	24-26-28-30
	Luchtvolume	m ³ /u	720-780-1020-1020
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	950 x 950 x 40
	Gewicht	kg	5,0
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.29
	Afzekering	A	0.29
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

Fiche produit PLFY-WL25VEM

Unité intérieure			PLFY-WL25VEM-E PLP-6EAR1
Froid	Capacité nominale	kW	2,8
	Puissance absorbée	kW	0,03
Chauffage	Capacité nominale	kW	3,2
	Puissance absorbée	kW	0,03
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	840 x 840 x 258
	Poids	kg	18,0
	Pression acoustique	dB(A)	24-26-28-30
	Débit d'air	m ³ /h	720-780-1020-1020
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	950 x 950 x 40
	Poids	kg	5,0
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	20
	Diamètre conduite liquide	"	20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.29
	Taille de fusible recommandée	A	0.29
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

