

Productfiche PLFY-WL125VEM

Binnenunit			PLFY-WL125VEM-E PLP-6EAR1
Koeling	Nominale capaciteit	kW	14,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,11
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	16,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,11
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	840 x 840 x 298
	Gewicht	kg	25,0
	Geluidsdruk	dB(A)	33-37-40-46
	Luchtvolume	m ³ /u	1200-1500-1800-2100
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	950 x 950 x 40
	Gewicht	kg	5,0
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	30
	Diameter vloeistofleiding	"	30
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	1.05
	Afzekering	A	1.05
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PLFY-WL125VEM

Unité intérieure			PLFY-WL125VEM-E PLP-6EAR1
Froid	Capacité nominale	kW	14,0
	Puissance absorbée	kW	0,11
Chauffage	Capacité nominale	kW	16,0
	Puissance absorbée	kW	0,11
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	840 x 840 x 298
	Poids	kg	25,0
	Pression acoustique	dB(A)	33-37-40-46
	Débit d'air	m ³ /h	1200-1500-1800-2100
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	950 x 950 x 40
	Poids	kg	5,0
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	30
	Diamètre conduite liquide	"	30
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	1.05
	Taille de fusible recommandée	A	1.05
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

