

Binnenunit		PLFY-WL20VFM-E SLP-2FA	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	2,2
	Opgenomen vermogen	kW	0,02
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	2,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,02
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	570 x 570 x 245
	Gewicht	kg	14,0
	Geluidsdruk	dB(A)	27-29-31
	Luchtvolume	m³/u	390-420-480
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	625 x 625 x 10
	Gewicht	kg	3,0
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.26
	Afzekering	A	0.26
	Communicatiekabel	mm²	2x1,5 + S



Unité intérieure		PLFY-WL20VFM-E SLP-2FA	
Froid	Capacité nominale	kW	2,2
	Puissance absorbée	kW	0,02
Chauffage	Capacité nominale	kW	2,5
	Puissance absorbée	kW	0,02
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	570 x 570 x 245
	Poids	kg	14,0
	Pression acoustique	dB(A)	27-29-31
	Débit d'air	m³/h	390-420-480
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	625 x 625 x 10
	Poids	kg	3,0
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	20
	Diamètre conduite liquide	"	20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.26
	Taille de fusible recommandée	A	0.26
	Câble de communication	mm²	2x1,5 + S

