

Productfiche LGH-15RVX3

Modelnaam		LGH-15RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	38 75 113 150		
	Beschikbare statische druk	Pa	8-30-68-120		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	110		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	610 x 780 x 289		
	Gewicht	kg	20		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	81,5 78,0 75,5 73,5
			Enthalpie	%	80,5 76,5 73,5 70,5
	Koeling	Temperatuur	%	78,0 73,5 70,5 65,5	
			Enthalpie	%	68,0 61,0 57,0 52,5
	Geluidsdruk	dB(A)	17 18 22 27		
	Opgenomen vermogen	W	10 15 30 55		
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		



Fiche produit LGH-15RVX3

Modèle		LGH-15RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	38 75 113 150		
	Pression statique disponible	Pa	8-30-68-120		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	110		
	Dimensions (L x P x H)	mm	610 x 780 x 289		
	Poids	kg	20		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	81,5 78,0 75,5 73,5
			Enthalpie	%	80,5 76,5 73,5 70,5
	Froid	Température	%	78,0 73,5 70,5 65,5	
			Enthalpie	%	68,0 61,0 57,0 52,5
	Pression acoustique	dB(A)	17 18 22 27		
	Puissance absorbée	W	10 15 30 55		
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

