

## Productfiche LGH-25RVX3

Modelnaam		LGH-25RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	63   125   188   250		
	Beschikbare statische druk	Pa	8-30-68-120		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	150		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	735 x 780 x 289		
	Gewicht	kg	22		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	88,0   81,0   78,5   75,5
			Enthalpie	%	84,0   75,5   72,0   69,0
	Koeling	Temperatuur	%	85,0   79,0   76,5   70,5	
		Enthalpie	%	73,0   65,0   60,5   56,0	
	Geluidsdruk	dB(A)		17   19,5   25   30,5	
	Opgenomen vermogen	W		11   21   42   75	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		



## Fiche produit LGH-25RVX3

Modèle		LGH-25RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	63   125   188   250		
	Pression statique disponible	Pa	8-30-68-120		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	150		
	Dimensions (L x P x H)	mm	735 x 780 x 289		
	Poids	kg	22		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	88,0   81,0   78,5   75,5
			Enthalpie	%	84,0   75,5   72,0   69,0
	Froid	Température	%	85,0   79,0   76,5   70,5	
		Enthalpie	%	73,0   65,0   60,5   56,0	
	Pression acoustique	dB(A)		17   19,5   25   30,5	
	Puissance absorbée	W		11   21   42   75	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

