

Productfiche LGH-35RVX3

Modelnaam		LGH-35RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	88 175 263 350		
	Beschikbare statische druk	Pa	10-40-90-160		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	150		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	874 x 888 x 331		
	Gewicht	kg	30		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	82,0 79,0 77,0 75,0
			Enthalpie	%	80,0 77,5 74,5 72,0
	Koeling	Temperatuur	%	79,0 74,0 71,0 66,5	
		Enthalpie	%	69,5 63,5 59,5 55,0	
	Geluidsdruk	dB(A)		17 19 24,5 30,5	
	Opgenomen vermogen	W		15 29 61 120	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		



Fiche produit LGH-35RVX3

Modèle		LGH-35RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	88 175 263 350		
	Pression statique disponible	Pa	10-40-90-160		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	150		
	Dimensions (L x P x H)	mm	874 x 888 x 331		
	Poids	kg	30		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	82,0 79,0 77,0 75,0
			Enthalpie	%	80,0 77,5 74,5 72,0
	Froid	Température	%	79,0 74,0 71,0 66,5	
		Enthalpie	%	69,5 63,5 59,5 55,0	
	Pression acoustique	dB(A)		17 19 24,5 30,5	
	Puissance absorbée	W		15 29 61 120	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

