

## Productfiche LGH-50RVX3

Modelnaam		LGH-50RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	125   250   375   500		
	Beschikbare statische druk	Pa	10-38-85-150		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	200		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1016 x 888 x 331		
	Gewicht	kg	33		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	75,0   73,5   71,5   70,5
			Enthalpie	%	73,0   72,0   69,5   68,5
	Koeling	Temperatuur	%	73,0   71,0   67,0   63,5	
		Enthalpie	%	65,0   60,0   55,0   51,5	
	Geluidsdruk	dB(A)		17   21   27   35	
	Opgenomen vermogen	W		15   34   81   185	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		



## Fiche produit LGH-50RVX3

Modèle		LGH-50RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	125   250   375   500		
	Pression statique disponible	Pa	10-38-85-150		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	200		
	Dimensions (L x P x H)	mm	1016 x 888 x 331		
	Poids	kg	33		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	75,0   73,5   71,5   70,5
			Enthalpie	%	73,0   72,0   69,5   68,5
	Froid	Température	%	73,0   71,0   67,0   63,5	
		Enthalpie	%	65,0   60,0   55,0   51,5	
	Pression acoustique	dB(A)		17   21   27   35	
	Puissance absorbée	W		15   34   81   185	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

