

Productfiche LGH-65RVX3

| Modelnaam | | LGH-65RVX3-E | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Specificaties | Luchtvolume | m ³ /u | 163 325 488 650 | | |
| | Beschikbare statische druk | Pa | 10-38-85-150 | | |
| | Diameter kanaalaansluiting | mm | 200 | | |
| | Afmetingen (B x D x H) | mm | 954 x 908 x 404 | | |
| | Gewicht | kg | 41 | | |
| Heat recovery mode | Rendementen | Verwarming | Temperatuur | % | 82,0 78,5 75,0 72,5 |
| | | | Enthalpie | % | 80,0 76,5 72,0 69,5 |
| | Koeling | Temperatuur | % | 80,0 74,5 70,0 65,0 | |
| | | Enthalpie | % | 69,0 61,5 55,0 50,5 | |
| | Geluidsdruk | dB(A) | | 17,5 24 31,5 37,5 | |
| | Opgenomen vermogen | W | | 20 51 120 245 | |
| Elektrische gegevens | Voedingsspanning | V;f;Hz | 230;1;50 | | |
| | Voedingskabel | mm ² | 3G 2,5 | | |
| | Afzekering | A | 10 | | |



Fiche produit LGH-65RVX3

| Modèle | | LGH-65RVX3-E | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spécifications | Débit d'air | m ³ /h | 163 325 488 650 | | |
| | Pression statique disponible | Pa | 10-38-85-150 | | |
| | Diamètre de la connexion du gainage | mm | 200 | | |
| | Dimensions (L x P x H) | mm | 954 x 908 x 404 | | |
| | Poids | kg | 41 | | |
| Mode de récupération de la chaleur | Efficacité | Chauffage | Température | % | 82,0 78,5 75,0 72,5 |
| | | | Enthalpie | % | 80,0 76,5 72,0 69,5 |
| | Froid | Température | % | 80,0 74,5 70,0 65,0 | |
| | | Enthalpie | % | 69,0 61,5 55,0 50,5 | |
| | Pression acoustique | dB(A) | | 17,5 24 31,5 37,5 | |
| | Puissance absorbée | W | | 20 51 120 245 | |
| Données électriques | Alimentation électrique | V;ph;Hz | 230;1;50 | | |
| | Câble d'alimentation | mm ² | 3G 2,5 | | |
| | Taille de fusible recommandée | A | 10 | | |

