

Productfiche LGH-80RVX3

Modelnaam		LGH-80RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	200 400 600 800		
	Beschikbare statische druk	Pa	11-43-96-170		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	250		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1004 x 1144 x 404		
	Gewicht	kg	47		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	80,0 78,0 76,5 75,0
			Enthalpie	%	73,5 70,5 65,0 62,0
	Koeling	Temperatuur	%	78,0 75,5 70,0 65,0	
		Enthalpie	%	68,0 62,5 56,0 52,0	
	Geluidsdruk	dB(A)		18 25 33,5 39	
	Opgenomen vermogen	W		23 64 160 343	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		



Fiche produit LGH-80RVX3

Modèle		LGH-80RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	200 400 600 800		
	Pression statique disponible	Pa	11-43-96-170		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	250		
	Dimensions (L x P x H)	mm	1004 x 1144 x 404		
	Poids	kg	47		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	80,0 78,0 76,5 75,0
			Enthalpie	%	73,5 70,5 65,0 62,0
	Froid	Température	%	78,0 75,5 70,0 65,0	
		Enthalpie	%	68,0 62,5 56,0 52,0	
	Pression acoustique	dB(A)		18 25 33,5 39	
	Puissance absorbée	W		23 64 160 343	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

