

Productfiche LGH-200RVX3

Modelnaam		LGH-200RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	500 1000 1500 2500		
	Beschikbare statische druk	Pa	11-43-96-170		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	250/270		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1231 x 1144 x 808		
	Gewicht	kg	108		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	83,5 79,5 77,5 76,5
			Enthalpie	%	76,0 67,5 64,0 60,5
	Koeling	Temperatuur	%	82,5 76,0 71,5 66,5	
		Enthalpie	%	70,0 64,5 59,5 57,0	
	Geluidsdruk	dB(A)		18 27,5 36 41,5	
	Opgenomen vermogen	W		57 163 416 855	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		



Fiche produit LGH-200RVX3

Modèle		LGH-200RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	500 1000 1500 2500		
	Pression statique disponible	Pa	11-43-96-170		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	250/270		
	Dimensions (L x P x H)	mm	1231 x 1144 x 808		
	Poids	kg	108		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	83,5 79,5 77,5 76,5
			Enthalpie	%	76,0 67,5 64,0 60,5
	Froid	Température	%	82,5 76,0 71,5 66,5	
		Enthalpie	%	70,0 64,5 59,5 57,0	
	Pression acoustique	dB(A)		18 27,5 36 41,5	
	Puissance absorbée	W		57 163 416 855	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

