

Productfiche

Hybrid City Multi Y | koelen OF verwarmen | R32 | High COP | 10pk | PUHY-EM250YNW-A1



Buitenunit		PUHY-EM250YNW-A1		
Koeling	Nominale capaciteit	kW	28,0	
	Opgenomen vermogen	kW	7,31	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,8 / 2.68	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	31,5	
	Opgenomen vermogen	kW	7,89	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		3,6 / 1.41	
	Capaciteit bij -10°C	kW	22,7	
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm	920 x 740 x 1858
	Gewicht		kg	228,0
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	78
		Geluidsdruk	dB(A)	60
		Luchtvolume	m ³ /u	11.100
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	60
		Luchtvolume	m ³ /u	11.100
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
	Beschikbare statische druk		Pa	0-30-60-80
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding		"	3/8 - 7/8
	Maximale leidinglengte		m	1000
	Maximaal hoogteverschil		m	50 (90)
	Koelmiddel			R32
	Hoeveelheid koelmiddel		kg	6,5
	CO ₂ -equivalent		ton	4,388
	Koelmiddelvoorvulling voor		m	0
	Navulhoeveelheid koelmiddel		g/m	Formula
	Maximale koelmiddelvulling		kg	15,0
CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling		ton	10,125	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V,f;Hz	400;3+N;50
	Voedingskabel		mm ²	5G 6
	Afzekering		A	32 (B)
	Communicatiekabel		mm ²	2x1,5 + S

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281



