

# Productfiche

Hybrid City Multi Y | koelen OF verwarmen | R32 | High COP | 12pk | PUHY-EM300YNW-A1



Buitenunit		PUHY-EM300YNW-A1		
Koeling	Nominale capaciteit	kW	33,5	
	Opgenomen vermogen	kW	8,48	
	SEER / $\eta_{s,c}$		7,3 / 2.87	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	37,5	
	Opgenomen vermogen	kW	9,30	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		3,6 / 1.42	
Specificaties	Capaciteit bij -10°C	kW	27,0	
	Afmetingen (B x D x H)	mm	920 x 740 x 1858	
	Gewicht	kg	229,0	
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	80
		Geluidsdruk	dB(A)	61
		Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	14.400
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	61
		Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	14.400
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
Beschikbare statische druk	Pa	0-30-60-80		
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding	"	3/8 - 1 1/8	
	Maximale leidinglengte	m	1000	
	Maximaal hoogteverschil	m	50 (90)	
	Koelmiddel		R32	
	Hoeveelheid koelmiddel	kg	6,5	
	CO <sub>2</sub> -equivalent	ton	4,388	
	Koelmiddelvoorvulling voor	m	0	
	Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m	Formula	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	5G 6	
	Afzekering	A	32 ( B )	
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S	

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281



