

Productfiche PLFY-P25VLM

| Binnenunit | | | PLFY-P25VLM-E CMP-40VLW-C |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Koeling | Nominale capaciteit | kW | 2,8 |
| | Opgenomen vermogen | kW | 0,07 |
| Verwarming | Nominale capaciteit | kW | 3,2 |
| | Opgenomen vermogen | kW | 0,07 |
| Specificaties | Afmetingen (B x D x H) | mm | 776 x 634 x 350 |
| | Gewicht | kg | 29,5 |
| | Geluidsdruk | dB(A) | 28-31-34 |
| | Luchtvolume | m ³ /u | 390-480-570 |
| Specificaties rooster | Beschikbare statische druk | Pa | 0 |
| | Afmetingen (B x D x H) | mm | 1080 x 710 x 20 |
| | Gewicht | kg | 6,5 |
| Koeltechnische gegevens | Diameter gasleiding | " | 1/2 |
| | Diameter vloeistofleiding | " | 1/4 |
| Elektrische gegevens | Voedingsspanning | V;f;Hz | 230;1;50 |
| | Voedingskabel | mm ² | 3G 2,5 |
| | Nominale stroom | A | 0.36 |
| | Afzekering | A | 0.36 |
| | Communicatiekabel | mm ² | 2x1,5 + S |



Fiche produit PLFY-P25VLM

| Unité intérieure | | | PLFY-P25VLM-E CMP-40VLW-C |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Froid | Capacité nominale | kW | 2,8 |
| | Puissance absorbée | kW | 0,07 |
| Chauffage | Capacité nominale | kW | 3,2 |
| | Puissance absorbée | kW | 0,07 |
| Spécifications | Dimensions (L x P x H) | mm | 776 x 634 x 350 |
| | Poids | kg | 29,5 |
| | Pression acoustique | dB(A) | 28-31-34 |
| | Débit d'air | m ³ /h | 390-480-570 |
| | Pression statique disponible | Pa | 0 |
| Spécifications grille | Dimensions (L x P x H) | mm | 1080 x 710 x 20 |
| | Poids | kg | 6,5 |
| Données frigorifiques | Diamètre conduite gaz | " | 1/2 |
| | Diamètre conduite liquide | " | 1/4 |
| Données électriques | Alimentation électrique | V;ph;Hz | 230;1;50 |
| | Câble d'alimentation | mm ² | 3G 2,5 |
| | Intensité nominale | A | 0.36 |
| | Taille de fusible recommandée | A | 0.36 |
| | Câble de communication | mm ² | 2x1,5 + S |

