

Productfiche PLFY-P40VLMD

Binnenunit			PLFY-P40VLMD-E CMP-40VLW-C
Koeling	Nominale capaciteit	kW	4,5
	Opgenomen vermogen	kW	0,08
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	5,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,07
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	776 x 634 x 350
	Gewicht	kg	30,5
	Geluidsdruk	dB(A)	30-34-37
	Luchtvolume	m ³ /u	420-510-630
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1080 x 710 x 20
	Gewicht	kg	6,5
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.4
	Afzekering	A	0.4
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PLFY-P40VLMD

Unité intérieure			PLFY-P40VLMD-E CMP-40VLW-C
Froid	Capacité nominale	kW	4,5
	Puissance absorbée	kW	0,08
Chauffage	Capacité nominale	kW	5,0
	Puissance absorbée	kW	0,07
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	776 x 634 x 350
	Poids	kg	30,5
	Pression acoustique	dB(A)	30-34-37
	Débit d'air	m ³ /h	420-510-630
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	1080 x 710 x 20
	Poids	kg	6,5
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.4
	Taille de fusible recommandée	A	0.4
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

