

Productfiche PLFY-P50VLM

Binnenunit			PLFY-P50VLM-E CMP-63VLW-C
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,08
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,07
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	946 x 634 x 350
	Gewicht	kg	34,5
	Geluidsdruk	dB(A)	32-35-38
	Luchtvolume	m ³ /u	540-660-750
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	1250 x 710 x 20
	Gewicht	kg	7,5
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	1/2
	Diameter vloeistofleiding	"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.41
	Afzekering	A	0.41
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S



Fiche produit PLFY-P50VLM

Unité intérieure			PLFY-P50VLM-E CMP-63VLW-C
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,08
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,07
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	946 x 634 x 350
	Poids	kg	34,5
	Pression acoustique	dB(A)	32-35-38
	Débit d'air	m ³ /h	540-660-750
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	1250 x 710 x 20
	Poids	kg	7,5
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	1/2
	Diamètre conduite liquide	"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.41
	Taille de fusible recommandée	A	0.41
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

