

Fiche produit

s-MEXT-G00 006 O KHB

Unité extérieure		1 x PUZ-ZM60VHA2	
Unité intérieure		s-MEXT-G00 006 O KHB	
Set	Froid	Capacité nominale	kW 6,8
		Puissance absorbée	kW 1,46
		Puissance frigorifique sensible	kW 6,1
		SHR	0,89
Chauffage	Capacité nominale	kW 2,6	
Humidification	Capacité de vapeur	kW 3,0	
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm 950 x 330 x 943	
		Poids	kg 67,0
	Froid	Puissance acoustique	dB(A) 67
		Pression acoustique	dB(A) 47
		Débit d'air	m³/h 3.300
		Plage de fonctionnement	°C -15~46
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A) 49
		Débit d'air	m³/h 3.300
		Plage de fonctionnement	°C -20~+21
	Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	" 3/8 - 5/8
Longueur maximale		m 55	
Dénivellation maximale		m 30	
Type de fluide frigorigène		R32	
Précharge de fluide frigorigène		kg 2,8	
Précharge de fluide frigorigène pour		m 1,890	
Volume de mise à niveau du fluide frigorigène		g/m 30	
Équivalent CO ₂		tonnes 40	
Charge de fluide frigorigène maximale		kg 3,6	
Équivalent CO ₂ en charge maximale		tonnes 2,430	
Données électriques		Alimentation électrique	V;ph;Hz 230;1;50
		Câble d'alimentation	mm² 3G 4
		Taille de fusible recommandée	A 25
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm 600 x 500 x 1980	
	Poids	kg 103,0	
	Pression acoustique	dB(A) 53	
	Débit d'air	m³/h 1400-2000	
	Pression statique disponible	Pa 20 / 360	
Plage d'utilisation	Température	°C 19~35	
	Humidité relative	% 30%~60%	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz 230;1;50	
	Câble d'alimentation	mm² 3G 6	
	Intensité maximale	A 27,7	
	Taille de fusible recommandée	A 32	
	Câble de communication	mm² 4G 2,5	

