

Productfiche

s-MEXT-G00 038 U KHB

Buitenunit		2 x PUZ-ZM200YKA2	
Binnenunit		s-MEXT-G00 038 U KHB	
Set	Koeling	Nominale capaciteit	kW 38,9
		Opgenomen vermogen	kW 10,90
		Voelbare capaciteit	kW 33,6
		SHR (verhouding voelbare en nominale koeling)	0,86
Verwarming	Nominale capaciteit	kW 9,0	
Bevochtiging	Dampcapaciteit	kg/u 8,0	
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm 1050 x 330 x 1338	
		Gewicht	kg 137,0
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A) 77
		Geluidsdruk	dB(A) 59
		Luchtvolume	m³/u 8.400
		Toepassingsgebied	°C -15~46
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A) 62
		Luchtvolume	m³/u 8.400
Toepassingsgebied		°C -20~+21	
Buitenunit	Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding	" 3/8 - 1 1/8
		Maximale leidinglengte	m 100
		Maximaal hoogteverschil	m 30
		Koelmiddel	R32
		Hoeveelheid koelmiddel	kg 6,3
		CO ₂ -equivalent	ton 4,253
		Koelmiddelvoervulling voor	m 30
		Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m 40
		Maximale koelmiddelvulling	kg 9,2
		CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton 6,210
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz 400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm² 5G 6	
	Afzekering	A 32	
Binnenunit	Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm 1000 x 890 x 1980
		Gewicht	kg 237,0
		Geluidsdruk	dB(A) 63
		Luchtvolume	m³/u 7600-8800
		Beschikbare statische druk	Pa 20 / 211
Toepassingsgebied	Temperatuur	°C 19~35	
	Relatieve vochtigheid	% 30%~60%	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz 400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm² 5G 6	
	Maximale stroom	A 29,2	
	Afzekering	A 32	
	Communicatiekabel	mm² 4G 2,5	



