

Productfiche PCFY-WL80VKM

Binnenunit		PCFY-WL80VKM-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	9,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,08
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	10,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,08
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1600 x 680 x 230
	Gewicht	kg	39,0
	Geluidsdruk	dB(A)	39-40-42-44
	Luchtvolume	m ³ /u	1320-1380-1500-1620
	Beschikbare statische druk	Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Waterleidingdiameter	Aansluitmaat - inlaat / uitlaat	mm	22 22
	Leidingsmaat - inlaat / uitlaat	mm	30 30
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0,69
	Afzekering	A	2
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

Fiche produit PCFY-WL80VKM

Unité intérieure		PCFY-WL80VKM-E	
Froid	Capacité nominale	kW	9,0
	Puissance absorbée	kW	0,08
Chauffage	Capacité nominale	kW	10,0
	Puissance absorbée	kW	0,08
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1600 x 680 x 230
	Poids	kg	39,0
	Pression acoustique	dB(A)	39-40-42-44
	Débit d'air	m ³ /h	1320-1380-1500-1620
	Pression statique disponible	Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Diamètre de tuyauterie d'eau	Taille de connexion - entrée / sortie	mm	22 22
	Taille de tuyau - entrée / sortie	mm	30 30
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0,69
	Taille de fusible recommandée	A	2
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

