

PUZ-SWM60VAA + ERST30F-YM9EE


Technische Daten Außengerät			
Nenn-Heizleistung	(A2 / W35)	6,0	[kW]
Heizleistung	(A-7 / W35)	7,6	[kW]
Max. Heizleistung	(A-15 / W35)	5,7	[kW]
Leistungsbereich min. / max.	(A2 / W35)	3,1 – 7,0	[kW]
COP (EN14511)	(A7 / W35)	5,02	–
SCOP (EN14825)	(W55)	3,30	–
	(W35)	4,70	–
Kühlleistung / EER	(A35 / W7)	5,1 / 3,50	[kW] / –
	(A35 / W18)	6,0 / 5,40	[kW] / –
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	(Heizbetrieb)	-25 ~ +24	[°C]
	(TWW)	-25 ~ +42	[°C]
	(Kühlbetrieb)	+10 ~ +52	[°C]
Nennvolumenstrom	(Heizbetrieb) (A2 / W35)	17,2	[l / min]
	(Kühlbetrieb) (A35 / W18)	17,2	[l / min]
Spannungsversorgung Außengerät		230 / 1 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]
Max. Stromaufnahme		13,5	[A]
Max. Leistungsaufnahme		3,04	[kW]
Max. Anlaufstrom		12,0	[A]
Absicherung		16	[A]
Abmessungen	B / T / H	1050 × 480 × 1040	[mm]
Gewicht		104,5	[kg]
Anschlüsse	Kältekreis Flüssig. / Gas	6,35 / 15,88	[Ø mm]
Kältemittel / Menge	R32	1,8	[kg]
Treibhauspotenzial (GWP)		675	–
CO ₂ -Äquivalent		1,215	[t]
Schalleistungspegel	EN12102	54	[dB(A)]
Max. Schalleistungspegel / Max. Heizleistung	(A7 / W35)	58 / 8,3	[dB(A)] / [kW]
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 1 / Heizleistung	(A7 / W35)	55 / 6,2	[dB(A)] / [kW]
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 2 / Heizleistung	(A7 / W35)	54 / 4,8	[dB(A)] / [kW]
Technische Daten Innengeräte			
Max. Vorlauftemperatur		68	[°C]
Nenninhalt Speicher		300	[Liter]
Volumen MAG		–	[Liter]
Heizstab	Spannungsversorgung	400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]
	Leistung	3 / 6 / 9	[kW]
	Absicherung	16	[A]
Abmessungen	B / T / H	595 × 680 × 2050	[mm]
Gewicht		112	[kg]
Anschlüsse	Heizung VL / RL	G1	["]
	TWW VL / RL	G3/4	["]
	Kältekreis Flüssig. / Gas	6,35 / 15,88	[mm]
Schalleistungspegel	EN12102	41	[db(A)]
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811 / 2013			
Heizen, durchschnittliches Klima	Niedertemp.-anwendung (A+++ - D)	A+++	
	Mitteltemp.-anwendung (A+++ - D)	A++	
Trinkwassererwärmung	Lastprofil	XL	
	Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	