

**PUZ-WM60VAA + ERPT20X-YM9E**


Technische Daten Außengerät				
<b>Nenn-Heizleistung</b>	(A2 / W35)	6,0	[kW]	
<b>Max. Heizleistung</b>	(A-7 / W35)	6,0	[kW]	
<b>Max. Heizleistung</b>	(A-15 / W35)	5,3	[kW]	
<b>Leistungsbereich min. / max.</b>	(A2 / W35)	3,4 – 7,1	[kW]	
<b>COP (EN14511)</b>	(A7 / W35)	5,06	–	
<b>SCOP (EN14825)</b>	(W55)	3,60	–	
	(W35)	4,78	–	
<b>Kühlleistung / EER</b>	(A35 / W7)	5,0 / 3,4	[kW] / –	
	(A35 / W18)	5,0 / 4,5	[kW] / –	
<b>Einsatzbereich Außenlufttemperatur</b>	(Heizbetrieb)	-20 ~ +24	[°C]	
	(TWW)	-20 ~ +35	[°C]	
	(Kühlbetrieb)	+10 ~ +46	[°C]	
<b>Nennvolumenstrom</b>	Heizbetrieb (A2 / W35)	17,20	[l / min]	
	Kühlbetrieb (A35 / W18)	14,30	[l / min]	
<b>Spannungsversorgung Außengerät</b>		230 / 1 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]	
<b>Max. Stromaufnahme</b>		13	[A]	
<b>Max. Leistungsaufnahme</b>		2,81	[kW]	
<b>Max. Anlaufstrom</b>		9	[A]	
<b>Absicherung</b>		16	[A]	
<b>Abmessungen</b>	B / T / H	1050 × 480 × 1020	[mm]	
<b>Gewicht</b>		98	[kg]	
<b>Anschlüsse</b>	Heizung VL / RL	G1	["]	
<b>Kältemittel / Menge</b>	R32	2,2	[kg]	
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>		675	–	
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>		1,485	[t]	
<b>Schalleistungspegel</b>	EN12102	58	[dB(A)]	
<b>Max. Schalleistungspegel / Max. Heizleistung</b>	(A7 / W35)	60 / 7,9	[dB(A)] / [kW]	
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 1 / Heizleistung	(A7 / W35)	55 / 4,9	[dB(A)] / [kW]	
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 2 / Heizleistung	(A7 / W35)	54 / 4,4	[dB(A)] / [kW]	
Technische Daten Innengeräte				
<b>Max. Vorlauftemperatur</b>		60	[°C]	
<b>Nenninhalt Speicher</b>		200	[Liter]	
<b>Volumen MAG</b>		12	[Liter]	
<b>Heizstab</b>	Spannungsversorgung	400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]	
	Leistung	3 / 6 / 9	[kW]	
	Absicherung	16	[A]	
<b>Abmessungen</b>	B / T / H	595 × 680 × 1600	[mm]	
<b>Gewicht</b>		90	[kg]	
<b>Anschlüsse</b>	Heizung VL / RL	G1	["]	
	TWW VL / RL	G3/4	["]	
	Kältekreis Flüssig. / Gas	–	[mm]	
<b>Schalleistungspegel</b>	EN12102	40	[db(A)]	
<b>Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811 / 2013</b>				
<b>Heizen, durchschnittliches Klima</b>	Niedertemp.-anwendung	A+++		
	Mitteltemp.-anwendung	A++		
<b>Trinkwassererwärmung</b>	Lastprofil	L		
	Energieeffizienzklasse	A+		