



R32

PUHY-M200 – 300YNW-A1


leslink.info/puhy-m

City Multi R32 VRF Y-Serie / Kühlen oder Heizen

Y-Serie Außengeräte M200 bis 300, Kühlen oder Heizen

Gerätebezeichnung	PUHY-M200YNW-A1	PUHY-M250YNW-A1	PUHY-M300YNW-A1	
Kühlen	Kälteleistung (kW)	22,40	28,00	33,50
	Leistungsaufnahme (kW)	6,04	9,62	11,32
	EER/SEER	3,71 / 7,65	2,91 / 6,90	2,96 / 6,70
Heizen	Heizleistung Nenn/Max. (kW)	22,40 / 25,00	28,00 / 31,50	33,50 / 37,50
	Leistungsaufnahme (kW)	6,08	8,49	10,30
	COP*/SCOP	4,11 / 4,35	3,71 / 4,39	3,64 / 4,12

Gerätebezeichnung	PUHY-M200YNW-A1	PUHY-M250YNW-A1	PUHY-M300YNW-A1
Luftvolumenstrom (m³/h)	10.200	11.100	14.400
Schalldruckpegel (dB(A)**)	58,0	60,0	61,0
Abmessungen (mm)***	B / T / H 920 / 740 / 1.858	920 / 740 / 1.858	920 / 740 / 1.858
Gewicht (kg)	227,0	227,0	227,0
Kältetechnische Angaben			
Gesamtleitungslänge (m)****	1000	1000	1000
Max. Höhendifferenz (m)	50	50	50
Kältemitteltyp / -menge / max. Menge (kg)	R32 / 6,50 / 26,50	R32 / 6,50 / 27,50	R32 / 6,50 / 28,00
GWP / CO ₂ -Äquivalent / CO ₂ -Äquivalent max. (t)	675 / 4,39 / 17,89	675 / 4,39 / 18,56	675 / 4,39 / 18,90
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)	fl.	10	10
	s.	22	22
Anschließbare Innengeräte (Anzahl / Typ)	1-8 / M20 – M140	1-10 / M20 – M140	1-12 / M20 – M140
Elektrische Angaben			
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)	380-415 / 3+N / 50	380-415 / 3+N / 50	380-415 / 3+N / 50
Betriebsstrom Kühlen/Heizen (A)	7,70 / 8,40	11,30 / 11,70	12,90 / 11,30
Empf. Sicherungsgröße (A)	25	32	32

* Basiert auf der Heizleistung Max.

** Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m Höhe vor dem Gerät

*** Durch Entfernen der Stellfüße kann die Höhe auf 1.798 mm reduziert werden

**** Einfache Weglänge

► **Achtung:** Die R32 Außengeräte können in der Direktverdampfungsanwendung ausschließlich mit Innengeräten der Baureihen PLFY-M und PEFY-M betrieben werden

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.