

PUZ-WZ85YAA + ERPT20X-YM9E


Technische Daten Außengerät				
Nenn-Heizleistung	(A2 / W35)	5,31	[kW]	
Heizleistung	(A-7 / W35)	8,50	[kW]	
Max. Heizleistung	(A-15 / W35)	7,80	[kW]	
Leistungsbereich min. / max.	(A2 / W35)	3,4 – 9,4	[kW]	
COP (EN14511)	(A7 / W35)	4,80	–	
SCOP (EN14825)	(W55)	tbd	–	
	(W35)	tbd	–	
Kühlleistung / EER	(A35 / W7)	5,0 / 3,30	[kW] / –	
	(A35 / W18)	5,0 / 4,61	[kW] / –	
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	(Heizbetrieb)	-25 ~ +24	[°C]	
	(TWW)	-25 ~ +46	[°C]	
	(Kühlbetrieb)	+10 ~ +46	[°C]	
Nennvolumenstrom	(Heizbetrieb)	(A2 / W35)	tbd	[l / min]
	(Kühlbetrieb)	(A35 / W18)	tbd	[l / min]
Spannungsversorgung Außengerät		400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]	
Max. Stromaufnahme		12	[A]	
Max. Leistungsaufnahme		7,82	[kW]	
Max. Anlaufstrom		tbd	[A]	
Absicherung		16	[A]	
Abmessungen	B / T / H	1050 × 480 × 1040	[mm]	
Gewicht		117	[kg]	
Anschlüsse	Heizung VL / RL	G1 / G1	["]	
Kältemittel / Menge	R290	0,60	[kg]	
Treibhauspotenzial (GWP)		0,02	–	
CO₂-Äquivalent		0,000012	[t]	
Schalleistungspegel	EN12102	54	[dB(A)]	
Max. Schalleistungspegel / Max. Heizleistung	(A7 / W35)	tbd / tbd	[dB(A)] / [kW]	
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 1 / Heizleistung	(A7 / W35)	tbd / tbd	[dB(A)] / [kW]	
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 2 / Heizleistung	(A7 / W35)	tbd / tbd	[dB(A)] / [kW]	
Technische Daten Innengeräte				
Max. Vorlauftemperatur		75	[°C]	
Nenninhalt Speicher		200	[Liter]	
Volumen MAG		12	[Liter]	
Heizstab	Spannungsversorgung	400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]	
	Leistung	3 / 6 / 9	[kW]	
	Absicherung	16	[A]	
Abmessungen	B / T / H	595 × 680 × 1600	[mm]	
Gewicht		90	[kg]	
Anschlüsse	Heizung VL / RL	G1	["]	
	TWW VL / RL	G3/4	["]	
	Kältekreis Flüssig. / Gas	–	[mm]	
Schalleistungspegel	EN12102	40	[db(A)]	
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811 / 2013				
Heizen, durchschnittliches Klima	Niedertemp.-anwendung (A+++ - D)	A+++		
	Mitteltemp.-anwendung (A+++ - D)	A++		
Trinkwassererwärmung	Lastprofil	L		
	Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A+		