

**PUZ-WZ100YAA + ERPX-YM9E**


Technische Daten Außengerät				
<b>Nenn-Heizleistung</b>	(A2 / W35)	5,80	[kW]	
<b>Heizleistung</b>	(A-7 / W35)	10,00	[kW]	
<b>Max. Heizleistung</b>	(A-15 / W35)	9,30	[kW]	
<b>Leistungsbereich min. / max.</b>	(A2 / W35)	4,2 – 11,3	[kW]	
<b>COP (EN14511)</b>	(A7 / W35)	5,10	–	
<b>SCOP (EN14825)</b>	(W55)	tbd	–	
	(W35)	tbd	–	
<b>Kühlleistung / EER</b>	(A35 / W7)	7,0 / 3,30	[kW] / –	
	(A35 / W18)	6,5 / 5,40	[kW] / –	
<b>Einsatzbereich Außenlufttemperatur</b>	(Heizbetrieb)	-25 ~ +24	[°C]	
	(TWW)	-25 ~ +46	[°C]	
	(Kühlbetrieb)	+10 ~ +46	[°C]	
<b>Nennvolumenstrom</b>	(Heizbetrieb)	(A2 / W35)	tbd	[l / min]
	(Kühlbetrieb)	(A35 / W18)	tbd	[l / min]
<b>Spannungsversorgung Außengerät</b>		400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]	
<b>Max. Stromaufnahme</b>		12	[A]	
<b>Max. Leistungsaufnahme</b>		7,82	[kW]	
<b>Max. Anlaufstrom</b>		tbd	[A]	
<b>Absicherung</b>		16	[A]	
<b>Abmessungen</b>	B / T / H	1050 × 480 × 1040	[mm]	
<b>Gewicht</b>		131	[kg]	
<b>Anschlüsse</b>	Heizung VL / RL	G1 / G1	["]	
<b>Kältemittel / Menge</b>	R290	0,82	[kg]	
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>		0,02	–	
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>		0,0000164	[t]	
<b>Schalleistungspegel</b>	EN12102	55	[dB(A)]	
<b>Max. Schalleistungspegel / Max. Heizleistung</b>	(A7 / W35)	tbd / tbd	[dB(A)] / [kW]	
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 1 / Heizleistung	(A7 / W35)	tbd / tbd	[dB(A)] / [kW]	
Schalleistungspegel Leiselauf Stufe 2 / Heizleistung	(A7 / W35)	tbd / tbd	[dB(A)] / [kW]	
Technische Daten Innengeräte				
<b>Max. Vorlauftemperatur</b>		75	[°C]	
<b>Nenninhalt Speicher</b>		–	[Liter]	
<b>Volumen MAG</b>		10	[Liter]	
<b>Heizstab</b>	Spannungsversorgung	400 / 3 / 50	[V] / [Ph] / [Hz]	
	Leistung	3 / 6 / 9	[kW]	
	Absicherung	16	[A]	
<b>Abmessungen</b>	B / T / H	530 × 360 × 800	[mm]	
<b>Gewicht</b>		33	[kg]	
<b>Anschlüsse</b>	Heizung VL / RL	G1	["]	
	TWW VL / RL	–	[mm]	
	Kältekreis Flüssig. / Gas	–	[mm]	
<b>Schalleistungspegel</b>	EN12102	40	[db(A)]	
<b>Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811 / 2013</b>				
<b>Heizen, durchschnittliches Klima</b>	Niedertemp.-anwendung (A+++ - D)	A+++		
	Mitteltemp.-anwendung (A+++ - D)	A++		
<b>Trinkwassererwärmung</b>	Lastprofil	–		
	Energieeffizienzklasse (A+ - F)	–		